

## Georg Fischer Central Plastics Sudamerica S.R.L.

## CERTIFICADO DE CALIDAD

QUALITY CERTIFICATE

Transición AC-PE para gabinete / Transition thred End. (Roscar)		Unidades	
Transición AC-PE para s	Unidades		
Dimensiones: 41	x 125 mm Lote N°:	1889	

Fecha de producción 10 /5 / 14

Eusayos sobre Pintura Epoxi Epoxi paint test	Norma ( Standard )	Valores de Referencia	Resultados Results	
Espesor promedio del film epoxi.  Avge thickness of paint	NAG-108/2009 ( PO N° 07702 )	Promedio ≥ 500 μm	✓	Cumple / Aprobado (pass)
Adherencia Adherence	NAG 108/2009 ( PO N° 07702 )	Sin desprendimientos.	✓	Cumple / Aprobado (pass)
Curado Curing	NAG 108/2009 ( PO N° 07702 )	No se observara remoción	1	Cumple / Aprobado (pass)
Impacto Impact	NAG-108/2009. ( PO N° 07702 )	Sin desprendimientos.	1	Cumple / Aprobado (pass)

Ensayos sobre el Accesorio Fitting test	Norma ( Standard )	Valores de Referencia	Resultado	
Resistencia a la presión Interna.	NAG-132/1990	Sin estallido durante 1	1	Cumple / Aprobado
(Stress crack resistance)	( PO N° 07702 )	hora y ≥ 35 bar	•	(pass)
Hermeticidad Neumática	NAG-132/1990	Sin fugas en la interface	1	Cumple / Aprobado
Air Tightness at 6 bar	( PO N° 07702 )	transición / tubería	•	(pass)
Adherencia	NAG-132/1990	Estricción o valores de	1	Cumple / Aprobado
Adherence	11/10 132/17/0	carga según Norma.	4	(pass)

- SE CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA MENCIONADOS CUMPLEN CON LOS NIVELES DE EXIGENCIA REQUERIDOS EN LA NORMA NAG 1-132/1990.

- Los resultados de este certificado han sido extraídos de los registros internos de ensayos realizados según plan de inspección y ensayos, realizados por Sector Control de Calidad.

Nicolás García Minello Control de Calidad